

CERNIERA INOX ISOTERMICO (FK100028)

Descrizione generale:

Cerniera completa in acciaio inox AISI 304 con cardine, progettata per porte posteriori di veicoli isotermitici e industriali. Garantisce massima resistenza alla corrosione, movimento fluido e duraturo nel tempo, anche in condizioni ambientali gravose. Il design rinforzato con nervature di irrigidimento assicura robustezza, precisione e lunga durata. Fornita completa di viteria in acciaio inox per un'installazione rapida e sicura.

Caratteristiche Tecniche:

- **Applicazioni:** Porte posteriori
- **Materiale:** acciaio inox AISI 304 con cardine in acciaio inox
- **Finitura:** Lucida
- **Sistema di montaggio:** Bulloni
- **Funzione:** Cerniera di supporto per apertura/chiusura porta
- **Movimento:** 270 °
- **Montaggio:** Semplice e rapido
- **Resistenza:** elevata contro urti, vibrazioni e ossidazione



Vantaggi:

- Alta resistenza e lunga durata
- Installazione semplice e immediata
- Adatta a condizioni di lavoro intense

Applicazioni:

Gamma Furgokit:							
Kit alluminio	Isotermico	Iso 60	Duralite	Ecolite	Ultralite	Isolato 35/40	Plywood 14/17
	X	X					

Altre applicazioni:

- Trasporto alimentare
- Trasporto a temperatura controllata
- Camper - Ambulanze
- Protezione civile - Vigili del fuoco
- Veicoli industriali e commerciali - Rimorchi e semirimorchi
- Settore edilizio - Settore nautico
- Macchine agricole e speciali

Note di utilizzo:

- Verificare che la superficie di montaggio sia pulita e perfettamente piana per garantire una corretta adesione e allineamento della cerniera.
- Controllare periodicamente il serraggio della bulloneria per mantenere la stabilità e prevenire vibrazioni durante l'utilizzo per non compromettere la sicurezza del veicolo.
- Il dado deve trovarsi nella parte inferiore.

"Immagine a solo scopo illustrativo. Il prodotto reale può differire per caratteristiche o dettagli."

ISOTHERMAL STAINLESS STEEL HINGE (FK100028)

General description:

Complete hinge in AISI 304 stainless steel with a pin, designed for the rear doors of isothermal and industrial vehicles. It guarantees maximum corrosion resistance, smooth and long-lasting movement, even in harsh environmental conditions. The reinforced design with stiffening ribs ensures strength, precision, and longevity. Supplied complete with stainless steel screws for quick and secure installation.

Technical characteristics:

- **Applications:** Rear doors
- **Material:** AISI 304 stainless steel with stainless steel pin
- **Finish:** Polished
- **Mounting system:** Bolts
- **Function:** Support hinge for door opening/closing
- **Movement:** 270°
- **Assembly:** Quick and easy
- **Resistance:** High resistance to impact, vibration, and oxidation



Advantages:

- High resistance and long life
- Quick and easy installation
- Suitable for heavy-duty working conditions

Applications:

Range Furgokit:							
Aluminum Kit	Isothermal	Iso 60	Duralite	Ecolite	Ultralite	Insulated 35/40	Plywood 14/17
	X	X					

Other applications:

- Food transport
- Temperature-controlled transport
- Campers - Ambulances
- Civil protection - Firefighters
- Industrial and commercial vehicles - Trailers and semi-trailers
- Construction sector - Nautical sector
- Agricultural and special machinery

Notes on use:

- Check that the mounting surface is clean and perfectly flat to ensure proper adhesion and alignment of the hinge.
- Periodically check the tightness of the bolts to maintain stability and prevent vibrations during use so as not to compromise the safety of the vehicle.
- The nut must be located at the bottom.

“Image for illustrative purposes only. The actual product may differ in characteristics or details.”