

CERNIERA PER KIT ISOLATO 35/40 (FK100047)

Descrizione generale:

Cerniera anodizzata realizzata con materiali di alta qualità, combina robustezza meccanica e resistenza alla corrosione, garantendo un'apertura fluida e duratura nel tempo. Fornita completa di bulloneria e rivetti, è pronta per l'installazione.

Caratteristiche tecniche:

- **Applicazione:** Porte posteriori
- **Materiale:** Alluminio con cardine in acciaio - boccole in teflon lubrificante
- **Finitura:** Anodizzata
- **Sistema di fissaggio:** Bulloni, dadi e rivetti inclusi nel kit
- **Funzione:** Cerniera di supporto per apertura/chiusura porta
- **Movimento:** Rotazione 270°
- **Montaggio:** Semplice e rapido
- **Resistenza:** Elevata alla trazione, agli urti e alle vibrazioni
- **Fresatura:** inferiore per salto profilo



Vantaggi:

- Alta resistenza e lunga durata
- Installazione semplice e immediata
- Adatta a condizioni di lavoro intense

Applicazioni:

Kit alluminio	Isotermico	Iso 60	Duralite	Ecolite	Ultralite	Isolato 35/40	Plywood 14/17
X			X*	X*	X*	X*	X*

** Nota = Versione con porte ISO 35*

Altre applicazioni:

- Trasporto alimentare
- Camper - Ambulanze
- Protezione civile - Vigili del fuoco
- Veicoli industriali e commerciali - Rimorchi e semirimorchi
- Settore edilizio - Settore nautico
- Macchine agricole e speciali

Note di utilizzo:

- Verificare che la superficie di montaggio sia pulita e perfettamente piana per garantire una corretta adesione e allineamento della cerniera.
- Controllare periodicamente il serraggio della bulloneria per mantenere la stabilità e prevenire vibrazioni durante l'utilizzo per non compromettere la sicurezza del veicolo.
- Il dado deve trovarsi nella parte inferiore.

"Immagine a solo scopo illustrativo. Il prodotto reale può differire per caratteristiche o dettagli."

HINGE FOR INSULATED KIT 35/40 (FK100047)

General description:

Anodized hinge made from high-quality materials, combining mechanical strength and corrosion resistance, ensuring smooth and long-lasting opening. Supplied complete with bolts and rivets, it is ready for installation.

Technical characteristics:

- **Application:** Rear doors
- **Material:** Aluminum with steel pin – lubricated Teflon bushings
- **Finish:** Anodized
- **Fastening system:** Bolts, nuts, and rivets included in the kit
- **Function:** Supporting hinge for door opening/closing
- **Movement:** 270° rotation
- **Assembly:** Quick and easy
- **Resistance:** High resistance to traction, impact, and vibration
- **Milling:** Lower for profile gap



Advantages:

- High resistance and long life
- Quick and easy installation
- Suitable for intense working conditions

Applications:

Aluminum Kit	Isothermal	Iso 60	Duralite	Ecolite	Ultralite	Insulated 35/40	Plywood 14/17
X			X*	X*	X*	X*	X*

** Note = Version with ISO 35 ports*

Other applications:

- Food transport
- Camper vans - Ambulances
- Civil protection - Fire departments
- Industrial and commercial vehicles - Trailers and semi-trailers
- Construction sector - Nautical sector
- Agricultural and special machinery

Notes on use:

- Check that the mounting surface is clean and perfectly flat to ensure proper adhesion and alignment of the hinge.
- Periodically check the tightness of the bolts to maintain stability and prevent vibrations during use so as not to compromise the safety of the vehicle.
- The nut must be located at the bottom.

“Image for illustrative purposes only. The actual product may differ in characteristics or details.”