



CONTROTELAIO

MATERIALI	Il controtelaio può essere realizzato con profilo perimetrale (lato scorrevole) in alluminio o in ferro.
PAVIMENTAZIONE	L'attuale profilo perimetrale laterale in alluminio è predisposto per l'alloggiamento di un pavimento con spessore 15 mm. Per pavimentazioni di spessore superiore, il profilo perimetrale viene realizzato su misura.
REALIZZAZIONE DEL CONTROTELAIO	Il controtelaio può essere realizzato direttamente dal cliente. In questo caso, Furgokit fornisce il disegno tecnico necessario alla costruzione.

PARETE ANTERIORE

Realizzata con pannello sandwich spessore 17 mm. Furgokit consiglia la configurazione in Plywood.

PARETI LATERALI

OPTIONAL • 1 parete laterale con telo + 1 parete laterale fissa

OPTIONAL • 2 pareti laterali con telo

La parete laterale fissa è realizzata con pannello sandwich spessore 17 mm.

PARETE POSTERIORE

OPTIONAL • Bottega ad anta ISO 35

OPTIONAL • Portale posteriore con 2 porte, disponibile con 1 o 2 chiusure incassate

OPTIONAL • Portale predisposto per sponda montacarichi, completo di pensilina

TETTO

Pannello sandwich sp. 35 mm

OPTIONAL • Alluminio

OPTIONAL • Traslucido

TELONE

FORNITURA TELO COMPLETO DI ACCESSORI	Il telo può essere fornito completo di accessori già assemblati (carrucole, stecche, ecc.). Per garantire la corretta realizzazione, il kit viene preassemblato a secco presso Furgokit, consentendo al telonista di effettuare il rilievo preciso delle misure. Il telo viene successivamente completato e fornito pronto per il montaggio.
PERSONALIZZAZIONE	OPTIONAL Possibilità di personalizzare il telo con il logo del cliente.
FORNITURA SENZA TELO	Su richiesta, il telo può essere realizzato direttamente dal cliente. In questo caso, Furgokit fornisce tutti gli accessori necessari per il montaggio.
PROTEZIONE INTERNA	OPTIONAL Possibilità di aggiungere ulteriori stecche interne applicate al telo, per aumentare la protezione laterale del carico.
BLOCCAGGIO DEL TELO	La configurazione standard prevede 2 cavallotti blocca telo per lato. È possibile aumentarne il numero in base alle specifiche esigenze del cliente.

CHIUSURA DEL TELONE

MANIGLIA ESTERNA	Chiusura anteriore e posteriore con maniglia esterna regolabile.
MANIGLIA INCASSATA	OPTIONAL Chiusura anteriore e posteriore con maniglia incassata regolabile.

MONTAGGIO

1. PARETE ANTERIORE	Posizionamento e fissaggio della parete anteriore al controtelaio.
2. PARETE POSTERIORE	Posizionamento e fissaggio della parete posteriore al controtelaio.
3. PROFILO GUIDA SUPERIORE	Installazione e fissaggio del profilo guida superiore.
4. TETTO	Posizionamento e fissaggio del tetto.

PROFILO GUIDA SUPERIORE

- SLIDE KIT - per il sistema con pareti laterali scorrevoli.
- CENTINATI - per allestimenti tradizionali con piantoni mobili.

LUNGHEZZA MASSIMA KIT

Fino a 8,5 m